


外壳:
尺寸 "104.62" 页码:
C-TYPE IP65/IP66..... 271
用于腐蚀性环境的W型 378

插芯,
弹片连接



镀银
插针



新品

描述
弹片端子
带母端插针的母插芯, No. (1-42) 和 (43-84)
带公端插针的公插芯, No.(1-42) 和 (43-84)


产品编号. 产品编号.
CDSF 42 CDSM 42 CDSF 42 N CDSM 42 N

- 符合EN 61984的特性:
- 10A 400V 6kV 3**
- 10A 690V 6kV 2**
- 获得认证:
- 美国 cUL - UL: 加拿大
- 绝缘阻抗: $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- 环境温度范围: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
- 由符合UL 94 V0的自熄性热塑树脂制成
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 接触阻抗: $\leq 1 \text{ m}\Omega$
- 对于最大负载电流, 请参阅下面的插芯负载曲线, 更多信息见第558页

图表 CDS 84 针




接触面 (正面图)




- 插芯对应的导线横截面积: 0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14
- 用压接套管, 导线的可用横截面积: 最高达1,5 mm² (AWG 16)
- 导线剥皮长度: 9...11 mm

CR CDS 编码针



弹片端子连接



所列的尺寸不具有约束力
并可能会改变, 恕不另行通知